



**CONFORMIDAD
TOTAL.
CONFIANÇA
ABSOLUTA.**



CREDIBILIDADE

NA QUAL PODE CONFIAR TODOS OS DIAS

Protecta® continua a definir o padrão de desempenho e valor.

A linha Rebel™ SRL foi criada para durar fornecendo uma económica solução de protecção antiqueda sem comprometer o desempenho ou a segurança!

Duradoura

- Concebida para durar
- Tipos de caixas para trabalhos pesados
 - Alumínio
 - Termoplástico
- Empilhável

Mercados Fornecidos

- Construção Comercial
 - Construção Residencial
 - Indústria e Fabrico
 - Telhados
 - Edificação em Aço
- E mais!

Fiável

- 140 kg de capacidade
- Saída de cabo lateral
- Rotação dupla
- Gancho indicador de queda

Fácil manutenção

- O design da SRL foi criado com menos 30% de peças em relação à SRL usual
- Várias das peças são comuns a diferentes tamanhos de modelos
- Torna a manutenção do bloco mais rápida e fácil

Fácil inspecção

- O design interno e o gancho indicador de queda permitem que uma pessoa competente efectue visualmente a inspecção anual
- Não é necessário enviar a SRL para centros de assistência autorizados a fim de efectuar a inspecção anual

Conformidade com extremidades afiadas

- Em conformidade com a mais recente certificação CE de extremidades afiadas para utilização horizontal

EXPLORE O SISTEMA

140 kg de Capacidade

Grande capacidade para o operador e ferramentas

Empilhável

O design da caixa permite o empilhamento nas superfícies de trabalho

Rotação superior

Limita a torção da linha de vida

Caixa em termoplástico

Leve, compacta e duradoura

ou

Caixa em alumínio

Para uma resistência e durabilidade excepcionais

Manípulo de transporte ergonómico

O design integrado facilita o transporte, a montagem e o armazenamento

Saída de cabo lateral

Permite uma operação suave e reduz o desgaste do cabo

Manípulo do cabo ergonómico

Proporciona um conforto adicional e uma fácil utilização ao fazer as ligações

A utilização de extensão da linga adicional

Ref: 3500050 permite que todas as linhas Rebel sejam utilizadas na horizontal e cumpram a certificação CE de extremidades afiadas

Opção de cabo SS galvanizado

em aço inoxidável para uma resistência à corrosão adicional

Gancho rotativo

Limita a torção da linha de vida

Indicador de impacto

Proporciona informação visual de deteção de quedas

Gancho de engate com fecho automático

Fecha automaticamente e bloqueia para uma segurança adicional

Capacidade de porta de 1633 kg

Reduz as hipóteses de desengate acidental ("roll-out")

Pacote Único



Referência	Comprimento (m)	Profundidade (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	Peso (kg)	Tipo de caixa	Material do cabo
3590520	6	12	25	57	5,3	Plástico	Galvanizado
3590530	6	12	25	57	6,7	Alumínio	Galvanizado
3590521	10	12	25	57	5,6	Plástico	Galvanizado
3590531	10	12	25	57	7,0	Alumínio	Galvanizado
3590522	10	12	25	57	5,6	Plástico	Aço inoxidável
3590532	10	12	25	57	7,0	Alumínio	Aço inoxidável
3590570	15	12	28	61	7,5	Plástico	Galvanizado
3590580	15	12	28	61	9,1	Alumínio	Galvanizado
3590571	15	12	28	61	7,5	Plástico	Aço inoxidável
3590581	15	12	28	61	9,1	Alumínio	Aço inoxidável
3590610	20	14	33	65	10,0	Plástico	Galvanizado
3590620	20	14	33	65	12,4	Alumínio	Galvanizado
3590611	20	14	33	65	10,0	Plástico	Aço inoxidável
3590621	20	14	33	65	12,4	Alumínio	Aço inoxidável
3590650	25	14	33	65	13,0	Plástico	Galvanizado
3590660	25	14	33	65	15,4	Alumínio	Galvanizado
3590651	25	14	33	65	13,0	Plástico	Aço inoxidável
3590661	25	14	33	65	15,4	Alumínio	Aço inoxidável
3590690	30	14	33	65	13,4	Plástico	Galvanizado
3590700	30	14	33	65	15,8	Alumínio	Galvanizado
3590691	30	14	33	65	13,4	Plástico	Aço inoxidável
3590701	30	14	33	65	15,8	Alumínio	Aço inoxidável

A Rebel™ SRL também existe num comprimento mais curto:

Linha de vida de teia: Caixa robusta em alumínio para um comprimento de 3 m (ref.: AD111) a 6 m (Ref.: AD120) Caixa leve em plástico para um comprimento de 6 m (ref.: 3101041)

Linha de vida de cabo: Caixa robusta em alumínio para um comprimento de 4,5 m



Capital Safety Group - Europa, Médio Oriente, África
 Le Broc Center Z.I. 1^{re} Avenue 5600 m B.P. 15
 06511 Carros Le Broc Cedex - França
 Tel : + 33 (0)4 97 10 21 06
 Fax: + 33 (0)4 93 08 79 70
 information@capitalsafety.com
 www.capitalsafety.com