

Safety-Walk™

Fitas Antiderrapantes Alta Agressividade



• Apresentação

Partículas abrasivas ligadas por um polímero, resistente e duradouro a um filme plástico, dimensionalmente estável para proporcionar uma superfície antiderrapante efectiva na maior parte das situações de tráfego pedestre.

• Aplicações

Usado em todas as superfícies escorregadias com intenso tráfego de peões e pequenos veículos: degraus, salas de produção e armazéns, rampas, escadas e degraus de máquinas.

Porquê superfícies antiderrapantes?

As superfícies escorregadias são perigosas em qualquer ambiente onde os pavimentos possam ter água, óleo ou gorduras, dando um significativo contributo para as estatísticas de acidentes. Escorregadelas, tropeções e quedas são a maior causa de acidentes em todo o mundo.

• Dimensões dos Rolos

Larguras: 19mm; 25mm; 51mm; 102mm; 152mm; 305mm; 610mm; 910mm
Comprimentos: 18 metros

• Cores

Preto
Verde
Amarelo
Castanho
Transparente



• Instalação

- Limpeza da zona com um produto desengordurante para remover a gordura e sujidade
- Aplicação de Primário 3M Fast-Bond™ 10
- Aplicação das tiras de 3M Safety-Walk
- Utilização de um rolo de borracha 3M para uma colagem firme
- Aplicação do Selante de Bordos 3M Safety-Walk nos bordos das tiras



• Propriedades Físicas

Propriedades Típicas	AA Preta	AA Transparente e Amarela	AA Verde e Castanha
Espessura	0,8 mm	0,9 mm	0,8mm (verde) 1,00mm (castanha)
Peso	710 g/m ²	735 g/m ²	710 g/m ²
Limites de Temperatura	-40°C/+79°C	-29°C/+65°C	-40°C/+79°C
Coefficiente de atrito Mil-D-17951 E Din 51130	Excede as especificações R13	Excede as especificações R13	Excede as especificações R13 (verde) R12 (castanha)
Retard. do fogo, densidade e toxicidade do fumo IMO A.635(16) & MSC 61-(67) NF F 16101 (comboios) FAA 25853-F-1 DIN 5510 (comboios) ASTM E 648-95a	Passa M2 F1 Passa SF3 1,02 W/cm ²	M3 F1 Passa	1,02 W/cm ²
Resistência química (*)	À maioria dos químicos	À maioria dos químicos	À maioria dos químicos

Nota importante:

A informação fornecida é baseada em condições normais e deve ser fiável. Contudo, devido à larga variedade de factores intervenientes, a 3M não garante que estes resultados sejam forçosamente conseguidos.

Todos os detalhes que dizem respeito às características deste produto, bem como condições de venda, encontram-se à sua disposição. Contacte-nos!

3M™ Safety Walk™ - Antiderrapantes

Rua da Junqueira, nº 330
1300-340 Lisboa
PORTUGAL

Tel.: +351 213 616 030
Fax: +351 213 616 039

Prefico@mail.telepac.pt

Www.prefico.pt

