

**DESCRIPCIÓN DEL MODELO**


|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| REFERENCIA:             | AMON 203-C  |  |
| MARCA DE IDENTIFICACIÓN | MENDI   |   |
| CÓDIGO DE DESIGNACIÓN   | S2 + CI   |   |
| PESO DE LA TALLA 42     | 816 gr  |   |
| TALLAS                  | Del 36 al 46 ambos inclusive  |   |
| Nº DE CERTIFICACIÓN CE  | 0160 1159 05 (15-02-05)   |   |
| SISTEMA DE CIERRE       | N.P.  |   |
| DESCRIPCIÓN             | Zapato en Lorica hidrofugado. Forro poliéster enrejillado y foamizado. Plantilla antibacterias y elástico interior. Suela P.U. doble densidad, antideslizante. Puntera extra-ancha. |   |

**DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>CORTE</b>               |   |
| EMPEINE                    | Pala, caña y talón de tela sin tejer recubierta y grabada color blanco. |
| FORRO PALA                 | Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas, de color gris.                  |
| FORRO TRASERO              | Tejido foamizado, color blanco gris                                     |
| LENGÜETA O FUELLE          | Copete del mismo material que el empeine textil                         |
| PALMILLA                   | Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas color gris.                      |
| <b>PUNTERA</b>             |   |
| TOPE O PUNTERA             | Acero de carbono templado Rf/. ANGA 522                                 |
| <b>PLANTILLA METÁLICA</b>  |   |
| PLANTA ANTIPERFORACION     | No presenta   |
| <b>MATERIALES DIVERSOS</b> |   |
| PLANTILLA                  | Plantilla de tejido negro sobre material espumado con perforaciones     |

**CARACTERÍSTICAS DE LA SUELA O PISO**

|                         | CONFORT      | CONTACTO           | NORMA EN 345-1             |
|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| MATERIAL                | PU           | PU                 |                            |
| DENSIDAD                | 0.40 gr / ml | 1.08 gr / ml       |                            |
| COLOR                   | Blanco       | Blanco             |                            |
| ABRASIÓN                | -----        | 30 mm <sup>3</sup> | Máximo 150 mm <sup>3</sup> |
| RESISTENCIA ELÉCTRICA   | 130 MΩ       |                    | 0.1 a 1000 MΩ              |
| ADHER. SUELA / CORTE    | 6.0 N / mm   |                    | Mínimo 4 N / mm            |
| ADHER. CONTAC / CONFORT | 8.1 N / mm   |                    | Mínimo 4 N / mm            |

Fdo.- Jesús Soria Gamba  
Director Industrial