FICHE TECHNIQUE



B.P. 24 67350 LA WALCK Tel: 03.88.72.28.80 Fax: 03.88.07.05.37



Référence du modèle : FUSION N P HI 510 VELCRO

Pointure: 38 au 47

Description: Chaussure soudée, montante en cuir fleur sur

sur semelle nitrile

Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir fleur marron 2,0 - 2,2 mm

Soufflet: Cuir

Marquage soufflet: indication pointure, identification marque du fabricant ou mandataire, date de fabrication (mois, année), référence à la norme européenne, numéro d'identification du modèle, catégorie de la protection

fournie, marquage CE.

Doublure avant pied : Cuir Cache contrefort : Cuir

Fermeture : Brides + Velcro

Fil Fil nomex sur toute la tige

Poids: 1750g.

Avantages:

Très bonne résistance du cuir aux agressions extérieures. Cuir pleine fleur, bonne résistance à l'abrasion.

Protection:

Conforme aux normes EN 344-1 et EN 345-1.

Avantages du chaussant :

Excellent confort même dans les conditions extrêmes

(flexion).

Embout de protection : acier traité anti-corrosion.

Grande résistance aux chocs.

Caractéristiques du chaussant:

Forme: Nature Forme.

Embout large: 200 joules norme EN 345-1.

Caractéristiques de la semelle:

Montage : California.

Intercalaire Intercalaire en matière isolante

antichaleur

1^{ère} de montage : Texon antistatique de 2 mm.

Demi 1^{ère} de propreté : Voûte plantaire en polyéthylène

Semelle de marche : Caoutchouc nitrile Intercalaire Anti-perforation : Acier Inox

Avantages de la semelle :

Résistance de la semelle à haute température +200° C. Résistance aux glissements sur sols lisses et gras. Capacité d'absorption d'énergie du talon.

Normes: Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN 345-1.

 N° d'attestation CE : N° 0075/002/161/02/990015 – Ext. N° 10/07/01

31 OCTOBRE 2007 DON/LS.03.3008.B