


FICHE TECHNIQUE



LEMAITRE
s é c u r i t é
www.lemaitre-securite.com
B.P. 24
67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37

ISO 9002



Référence du modèle : **TRAINTEX S3**
Pointure : **38 au 47**
Description : Chaussure haute cousue doublée Gore-Tex®

Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir hydrofuge et Cordura agréés par W.L. Gore.
Languette : Cuir hydrofuge agréé par W.L. Gore.
Marquage languette: pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.
Col : Cordura hydrofuge.
Doublure : Chausson en Gore-Tex®.
Contrefort : Synderme.
Fermeture : Œillets triangulaires et crochets.
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843) hydrofuges agréés par W.L. Gore.
Poids : 2150 g.

Caractéristiques du chausant:

Forme : Large, de concept Natur'Form.
Embout large : 200 joules conforme aux normes EN 345-1.

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Californien.
1^{ère} de montage : Toile antistatique de 2 mm.
1^{ère} de propreté : Anatomique en polyéthylène.
Semelle: Isotherme en caoutchouc Nitrile et renfort catane.

Intercalaire Anti-perforation : Acier Inox.

Avantages:

Cuir hydrofuge répondant aux exigences W.L. Gore.
Chausson étanche et respirant en Gore-Tex®.
Protection des tendons d'Achille et maintien des malléoles.
Chaussure avec un design très moderne.

Protection:

Conforme aux normes EN 344-1, EN 345-1
Embout 200 joules.
Insert anti-perforation 1250 N.

Avantages:

Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion)
Profil à nombreux plots et rainures d'où un très bon coefficient d'adhérence : 0,16.
Semelle à gros crampons pour une parfaite adhérence sur sols meubles.

Normes : Ce produit fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes En 344-1 et EN 345-1.

N° d'attestation CE : 0075/007/161/08/98/0068 - Ext N° : 06/11/99