

FICHE TECHNIQUE



LEMAITRE

s é c u r i t é

www.lemaitre-securite.com

B.P. 24

67350 LA WALCK

Tel : 03.88.72.28.80

Fax : 03.88.07.05.37

ISO 9002



Référence du modèle : **DISCOVERY S2CI**

Pointure : **38 au 48**

Description : chaussure montante en cuir hydrofuge

Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir pleine fleur hydrofuge 2.2 mm

Languette : Cuir.

Marquage languette: pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE, pays.

Col : Mousse polyéthylène et doublure Cambrelle®.

Doublure avant pied: Fibre synthétique en polyester et polypropylène.

Doublure Quartier : Cambrelle®.

Contrefort : Synderme.

Fermeture : Oeillets et crochets inoxydables.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)

Poids : 1350 g.

Avantages:

Cuir hydrofuge, protection des tendons d'Achille et maintien des malléoles.

Doublure mousse et Cambrelle® pour un meilleur confort.

Chaussure avec un design très moderne.

Avantage:

Taille 38 au 48.

Protection:

Conforme aux normes EN 345-1.

Embout 200 joules.

Avantages:

Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion)

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Large, de concept Natur'Form.

Embout large : 200 joules conforme aux normes EN 345-1.

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Californien.

1^{ère} de montage : Texon antistatique de 2 mm.

1^{ère} de propreté : Anatomique avec voûte plantaire incorporée en polyéthylène.

Semelle: Polyuréthane double densité.

•densité confort : 0,50.

•densité usure : 1,00.

Avantages:

Semelle à profil parabolic® : les crampons s'enfoncent dans les sols meubles pour une adhérence optimale et permettent d'absorber les chocs sur sol dur.

Adhérence Exceptionnelle : l'empreinte s'adapte à la nature du sol grâce aux profils modulables des crampons.

Effet Ressort : provoquant une marche plus dynamique.

Souplesse et Confort : semelle et crampons associent souplesse à l'adhérence, pour toujours plus de confort.

Normes : Ce produit fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes En 344-1 et EN 345-1.

N° d'attestation CE : 0075/007/161/08/99/0078 - Ext N° : 05/08/99

DON/LS.03.0543.A

