

FICHE TECHNIQUE



LEMAITRE

B.P. 90024
17, route de Bitschhoffen
F 67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37
www.lemaitre-securite.com



Référence du modèle : **SAMBA S3CI**
Pointure : **35 au 48**
Description : Chaussure montante en cuir Hydrofuge noir avec embout en polycarbonate 200 joules et intercalaire anti-perforation en Fibres Haute Ténacité sur semelle PU/TPU

Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir hydrofuge noir 2,2 mm
Languette : Cuir hydrofuge noir
Marquage sur languette: indication pointure, identification marque du fabricant ou mandataire, date de fabrication (mois, année), référence à la norme européenne, numéro d'identification du modèle, catégorie de la protection fournie, marquage CE.
Col : Textile tridimensionnel et anti-transpirant.
Contrefort : Synderme
Doublure Quartier : Textile tridimensionnel et anti-transpirant.
Fermeture : Passe lacets
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)
Poids : 1210g

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Nature Forme
Embout large : Polycarbonate (200 joules)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : California
1^{ère} de montage : Fibres Haute Ténacité
1^{ère} de propreté : Voûte plantaire en polyéthylène
Semelle : Polyuréthane / TPU
• confort : PU
• usure : TPU

Avantages:

Très bonne résistance du cuir aux agressions extérieures. Renfort des coutures de la tige. Protection des malléoles. Semelle Isotherme en Polyuréthane double densité, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures. 1^{ère} de propreté complète, ergonomique et antistatique.

Protection:

Conforme aux normes EN ISO 20344 et EN ISO 20345. Embout en polycarbonate 200 joules, non conducteur thermique, et deux fois plus léger que l'acier. Intercalare anti-perforation non métallique en Fibres Haute Ténacité, ultra flexible, isolant thermique.

Avantages du semelage: Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion)

Adhérence Exceptionnelle : l'empreinte s'adapte à la nature du sol grâce aux profils modulables de la semelle.

Effet Ressort : provoquant une marche plus dynamique.

• **Talon délimité :** la sécurité bien calée. Une précaution supplémentaire pour de nombreuses situations comme sur les échelles par exemple.

Intercalare anti-perforation : Fibres Haute Ténacité

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20344 et EN ISO 20345.

N° d'attestation CE :



