



B.P. 90024
17, route de Bitschhoffen
F 67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37
www.lemaitre-securie.com



Referência: **S P O R T Y S 3 C I**
 Tamanho: **35 a u 48**
 Descrição: Sapato de couro preto com tratamento hidrofugado

Características do cano:

Parte de Couro: Couro preto hidrofugado 2,2 mm

Fole : Couro preto hidrofugado

Marcação no Fole: Indicação de punctura, identificação marca do fabricante ou mandatário, data de fabrico (mês, ano), referência à norma europeia, número de identificação do modelo, categoria de protecção fornecida, marcação CE.

Forro: Fibra sintética em poliéster e Polipropileno

Revestimento: Cambrelle

Contraforte : Synederme

Fecho : Olhais

Laços : Poliamida, resistente à abrasão

(> 15000 fricções sobre 250 g

De acordo com a norma DIN4843)

Peso : 1120 g

Características do calçado :

Forma : Forma Nature

Termino largo : 200 joules conforme norma EN 345-1

Características da Sola :

Montagem : California

1ª de montagem : Texon antiestatico de 2 mm

1ª de limpeza : Polietileno

Sola : Poliuretano dupla densidade

Densidade confort : 0,50

Densidade uso : 1,00

Palmita intercalar antiperfuração : Aço Inox

Vantagens:

Couro macio e respirável

Forro em Cambrelle e espuma para um maior conforto.

Calçado ligeiro com um design moderno

Tamanho 35 ao 48

Isolamento contra o frio (CI)

Protecção: S1P: Conforme normas

EN 344-1, EN345-1

200 Joules

Anti- Perfuração 1250N

Vantagens:

Excelente conforto mesmo em condições extremas.

Coefficiente de aderência: 0,26

Sola em forma Parabólica: A estrutura em forma côncava, provoca uma deformação progressiva da sola afim de otimizar a aderência aos revestimentos industriais.

Ótima Aderência: Devido à sola flexível a pegada adapta-se à natureza do solo

Resultado obtido: Provoca uma marcha bastante dinâmica.

Normas : Este produto foi objecto de um exame de tipo CE por um organismo habilitado com base nas normas europeias em 344-1 e 345-1

N ° d'attestation C E : 0075/007/161/01/04/0004

